Thunderbird



Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihr eingerichtetes Konto und wählen Sie "Einstellungen".

| Konten-Einstellungen | |
|--|--|
| Server-Einstellungen Kopien & Ordner Verfassen & Adressieren Junk-Filter Speicherplatz Empfangsbestätigungen (MDN) S/MIME-Sicherheit Lokale Ordner Junk-Filter Speicherplatz Postausgang-Server (SMTP) | Server-Einstellungen Servertyp: POP §erver: Bort: 995 \$ Standard: 995 Benutzername: Sicherheit und Authentifizierung Verbigdungssicherheit: SSL/TLS Image: Comparison of the system |
| Konten-Aktionen • | OK Abbrechen |

Gehen Sie auf den Punkt "Server-Einstellungen". Überprüfen Sie die Einträge und korrigieren Sie diese gegebenenfalls.

Server: hosting.farmpartner-tec.om - Port 995 Benutzername: Ihre komplette E-Mail Adresse Verbindungssicherheit: STARTTLS Authentifizierungsmethode: Verschlüsseltes Passwort

| Konten-Einstellungen | |
|--|---|
| Server-Einstellungen Kopien & Ordner Verfassen & Adressieren Junk-Filter Synchronisation & Speicherplatz Empfangsbestätigungen (MDN) S/MIME-Sicherheit Lokale Ordner Junk-Filter Speicherplatz Postausgang-Server (SMTP) | Server-Einstellungen Servertyp: IMAP gerver: Port: 993 \$ Standard: 143 genutzername: Sicherheit und Authentifizierung Port: 993 \$ Standard: 143 genutzername: Sicherheit und Authentifizierung Port: 993 \$ Standard: 143 genutzername: Sicherheit und Authentifizierung Port: 993 \$ Standard: 143 genutzername: Sicherheit und Authentifizierung Port: 993 \$ Standard: 143 genutzername: Sicherheit und Authentifizierung Port: 993 \$ Standard: 143 Skenten auf neue Nachrichte: Sicherheit und Authentifizierung Port: Server-Einstellungen P Alle 10 \$ Minuten auf neue Nachrichten prüfen Beim Löschen einer Nachricht: Pole: Pole: P Alle 10 \$ Minuten auf neue Nachrichten prüfen Pole: Pole: Pole: Pole: Als gelöscht markieren Sofort entfernen Erweitert Papierkorb beim Yerlassen leeren Lokaler Ordner: Ordner wählen Lokaler Ordner: Ordner wählen Ordner wählen Pole: Pole: |
| | OK Abbrechen |

Wenn Sie per IMAP auf Ihr Konto zugreifen, so erfolgt der Zugriff über Port 143



Wechseln Sie nun auf den Punkt "Postausgang-Server (SMTP)". Markieren Sie Ihr E-Mailkonto und klicken Sie auf "Bearbeiten".

| S | MTP-Server | | | × | |
|----------------------------------|--------------------------------|------------|------------------------------|---|--|
| | Einstellungen Beschreibung: | | | | |
| | <u>P</u> ort: | 587 🗘 | Standard: 587 | | |
| Sicherheit und Authentifizierung | | | | | |
| | Verbindungssich | erheit: | SSL/TLS 🔽 | | |
| | Authentifizierun | gsmethode: | Verschlüsseltes Passwort 🛛 🗸 | • | |
| | Benutzerna <u>m</u> e: | | native rederighteens: de | | |
| | | | OK Abbrecher | | |

Überprüfen Sie die Einträge und korrigieren Sie diese gegebenenfalls.

Beschreibung: hosting.farmpartner-tec.com Server: hosting.farmpartner-tec.com Port: 587 Verbindungssicherheit: STARTTLS Authentifizierungsmethode: Verschlüsseltes Passwort Benutzername: Ihre komplette E-Mail Adresse

Bestätigen Sie die Eingabe mit "OK". Klicken Sie nochmal auf "OK" um die Einstellungen zu schließen.

Thunderbird ist jetzt fertig eingerichtet.